



## BIDONES ABERTURA TOTAL

### INFORMACIÓN GENERAL

- Homologados UN-X.
- Aptos para uso alimentario.
- Estancos.
- Precintables con Compact Seal.
- Máxima temperatura en el llenado 80°C.
- El contenido debe enfriarse hasta 30°C antes que los bidones sean cerrados y apilados.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	6945	6947	6950	6948	6946	6942	6943	6944	6990	6994HG
Capacidad (L)	17	26	34	39	52	55	64	75	90	110
<b>Medidas (mm)</b>										
Diámetro recipiente (mm)	338	338	338	338	338	410	410	410	455	455
Diámetro boca (mm)	295	295	295	295	295	354	354	354	392	392
Altura (mm)	250	356	447	503	663	495	573	685	659	787
<b>Diseño</b>										
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Color estándar bidón	blanco	blanco	blanco	blanco	blanco	marrón	marrón	marrón	blanco	blanco
Color estándar tapa	rojo	rojo	rojo	rojo	rojo	beige	beige	beige	rojo	rojo
Versión antiestática	no	no	no	no	no	no	no	si	no	no
Versión protectores UV	no	no	no	no	no	si	no	no	no	no
Disponible con asas	no	opcional	opcional	opcional	si	si	si	si	si	si
<b>Homologación UN</b>	Tipo contenido materiales sólidos									
Grupo del envase	I,II y III	I,II y III	I,II y III	I,II y III	I,II y III	I,II y III	I,II y III	I,II y III	I,II y III	I,II y III
Peso máximo (kg)	25	38	48	48	63	69	81	95	95	95
<b>Unidad de embalaje</b>										
Palet 1000 x 12000	81	45	36	36	27	32	24	24	15	15