



BIDONES DE BOCA ANCHA

INFORMACIÓN GENERAL

- Homologados UN-X.
- Aptos para uso alimentario.
- Precintables con Compact Seal. Herméticos.
- Máxima temperatura en el llenado 80°C.
- El contenido debe enfriarse hasta 30°C antes que los bidones sean cerrados y apilados.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	7003	7004	7006	7010	7011	7015	7020	7026	7042	7055	7068
Capacidad (L)	3,6	3,6	6	10	10	15	20	26	42	55	68
Diám. recipiente (mm)	198	198	198	274	274	274	274	316	410	410	410
Diám. boca (mm)	136	136	136	204	204	204	204	204	282	282	282
Altura (mm)	173	173	265	239	239	328	418	426	416	518	632
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Color estándar del recipiente	blanco	blanco	blanco	blanco	blanco	blanco	blanco	blanco	blanco	blanco	blanco
Color estándar de la tapa	rojo	rojo	rojo	rojo	rojo	rojo	rojo	rojo	rojo	rojo	rojo
Disponibile versión antiestática	no	no	no	no	no	no	no	si	no	no	no
Disponibile con asas	no	no	no	no	no	no	no	no	si	si	si
Área de impresión alto (mm)	10	40	70	20	60	80	150	130	40	120	200
Área para la etiqueta ancho (mm)	150	230	300	300	300	300	300	330	330	330	330
Homologación UN											
Tipo de contenido	Materiales sólidos y viscosos										
Grupo del envase	I, II, III	I, II, III	I, II, III	I, II, III	I, II, III	I, II, III	I, II, III	I, II, III	I, II, III	I, II, III	I, II, III
Peso máximo (kg)	12	12	20	22	22	22	27	33	51	66	81
Unidad de embalaje											
Palet 1000x1200 mm	360	360	240	128	128	96	80	55	40	32	24