

TANQUES PARA GASÓLEO CON CUBETO INCORPORADO

BOMBA INCORPORADA



INFORMACIÓN GENERAL

COMPUESTO POR:

• **Tanque para el almacenamiento de gasóleo con cubeto de retención:**

Pigmentando en color verde con un aditivo de alta protección frente a la radiación UV que permite su instalación en el exterior.

Disponible en capacidades de 1000, 1500 y 2000 litros.

• **Bomba de gasóleo autoaspirante-autocebante:**

Excéntrica de paletas autoajustables. Dotada de válvula by-pass de recirculación. Funcionamiento continuo.

Caudal con salida libre: 45-50 l/min

Motor: 0,25 kW 230 VCA 50/60 Hz monofásico autoventilado con protector térmico.

Interruptor luminoso ON/OFF con protección IP-55.

Tres metros de cable eléctrico con clavija homologada.

• **Medidor mecánico de nivel** con indicador parcial de 3 cifras y totalizador de 6 cifras. Precisión: $\pm 1\%$.

• **Pistola de suministro** automática con cuerpo de aluminio con funda de plástico de diseño ergonómico. Regulación con tres posiciones y progresivo del caudal provisto de corte automático.

• **Cuatro metros de manguera** impulsión $\varnothing 3/4''$ especial para gasóleo de doble capa racorada.

• **Base metálica** para soporte de la bomba.

• **Kit aspiración** compuesto de tubo aspiración metálico, prefiltro, válvula de bola y válvula antisifónica.

• **Seta de ventilación** con cortafuegos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Ref. | Capacidad (L) | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Altura sin accesorios (mm) | Altura con accesorios (mm) | Peso aprox. (Kg) | Nº de bocas | Instalación exterior |
|-------------|---------------|---------------|--------------|----------------------------|----------------------------|------------------|-------------|----------------------|
| TD-1000 GNR | 1000 | 1740 | 750 | 1310 | 1720 | 73 | 4 | Si |
| TD-1500 GNR | 1500 | 1740 | 750 | 1765 | 2175 | 96 | 4 | Si |
| TD-2000 GNR | 2000 | 2290 | 780 | 1810 | 2200 | 150 | 4 | Si |