

## FUSTI OTTENUTI PER STAMPAGGIO ROTAZIONALE

### INFORMAZIONE GENERALE

- Omologazione UN per prodotti pericolosi.
- Fabricato con polimero di alta resistenza.
- Estremamente forte e resistente.
- Con protezione UV.
- Ermetico.
- Con maniglie e accatastabile.
- Disponibilità d'accessori (tappi speciali, bec)

### CODICE DEI COLORI PER LA INDUSTRIA CHIMICA PER BIDONI

\* Ordine minimo  
250€

 Light Green Hydrochloric Acid REF. Pantone 374C	 Light Blue Caustic Alkali's REF. Pantone 292C	 Mid Green Polyaluminium Chloride REF. Pantone 394C
 White Nitric Acid REF. Pantone White	 Red Sulphuric Acid REF. Pantone 192C	 Beige Sodium Bisulphite REF. Pantone 465C
 Orange Acetic Acid - Acetic Anhydride REF. Pantone 165C	 Black Sodium Hypochlorite REF. Pantone Standard Black	 Reflex Blue Ammonia Solutions REF. Pantone Reflex Blue C
 Grey Ferric Chloride - Ferric Sulphate REF. Pantone 423C	 Yellow Phosphoric Acid REF. Pantone Yellow C	 Purple Dipping Acid REF. Pantone 258 C
 Natural General Risk REF. No Colour	 Brown Formic Acid REF. Pantone 469C	 Dark Green Sodium Chlorite REF. Pantone 371 C



WARBOY



WARLORD

### SPECIFICHE TECNICHE

Riferimento	WARBOY - 30L	WARBOY - 45L	WARLORD - 20L	WARLORD - 30L
Capacità (l)	30	45	20	30
Altezza (mm)	605	610	295	455
Diametro (mm)	330	395	-	-
Lungo x largo (mm)	-	-	310 x 290	310 x 290
Diametro bocca (mm)	50	50	50	50
Peso (vuoto) (kg)	4	5,8	2	2,75
Materiale fusti e spina	LDPE	LDPE	LDPE	LDPE
Omologazione UN	Sì	Sì	Sì	Sì