

BIDÕES DE BOCA LARGA

INFORMAÇÃO GERAL

- Homologados UN-X.
- Aptos para uso alimentar.
- Invioláveis com Compact Seal. Herméticos.
- Máxima temperatura cheio 80°C.
- Deve arrefecer o conteúdo até 30°C antes de fechar e empilhar os bidões.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Referência	7002	7004	7005	7006	7010	7011	7015	7020	7026	7042	7055	7068
Capacidade (L)	2,9	3,6	5	6	10	10	15	20	26	42	55	68
Diâm. recipiente (mm)	198	198	198	198	274	274	274	274	316	410	410	410
Diâm. boca (mm)	136	136	136	136	204	204	204	204	204	282	282	282
Altura (mm)	158	173	222	263	239	239	328	418	426	416	518	632
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Cor standard do recipiente	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco
Cor standard da tampa	Vermelho	Vermelho	Vermelho	Vermelho	Vermelho	Vermelho	Vermelho	Vermelho	Vermelho	Vermelho	Vermelho	Vermelho
Disponível versão antiestática	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Não
Disponível com asas	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim
Área de impressão altura (mm)	40	50	100	70	20	60	80	150	130	40	120	200
Área para a etiqueta largura (mm)	230	230	230	300	300	300	300	300	330	330	330	330
Homologação UN												
Tipo de conteúdo	Materiais sólidos e viscosos											
Grupo do bidão	I, II, III	I, II, III	I, II, III	I, II, III	I, II, III	I, II, III	I, II, III	I, II, III	I, II, III	I, II, III	I, II, III	I, II, III
Peso máximo (kg)	12	12	12	20	22	22	22	27	33	51	66	81
Quantidade por embalagem												
Paleta 1000x1200 mm	360	360	270	240	128	128	96	80	55	40	32	24