

FÛTS OUVERTURE TOTALE

INFORMATION GÉNÉRALE

- Approuvés UN-X.
- Aptés au contact alimentaire.
- Scellables avec joint Compact Seal.
- Température maximum du remplissage 80°C.
- Étanches.
- Le contenu doit être refroidi jusqu'à 30 °C avant que les fûts soient fermés et gerbés.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	6945	6947	6950	6948	6946	6942	6943	6944	6990	6994HG
Capacité (L)	17	26	34	39	52	55	64	75	90	110
Mesures (mm)										
Diamètre récipient (mm)	338	338	338	338	338	410	410	410	455	455
Diamètre ouverture (mm)	295	295	295	295	295	354	354	354	392	392
Hauteur (mm)	250	356	447	503	663	495	573	685	659	787
Modèle										
Matériau	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Couleur standart du bidon	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Marron	Marron	Marron	Blanc	Blanc
Couleur standart couvercle	Rouge	Rouge	Rouge	Rouge	Rouge	Beige	Beige	Beige	Rouge	Rouge
Version antistatique	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui	Non	Non
Version protectrices UV	Non	Non	Non	Non	Non	Oui	Non	Non	Non	Non
Disponible avec poignées	Non	Optionnel	Optionnel	Optionnel	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Homologation UN	Type contenu matériaux solides									
Groupe du contenant	I,II y III	I,II y III	I,II y III	I,II y III	I,II y III	I,II y III	I,II y III	I,II y III	I,II y III	I,II y III
Poids maximum (kg)	25	38	48	48	63	69	81	95	95	95
Unité d'emballage										
Palette 1000 x 1200mm	81	45	36	36	27	32	24	24	15	15