

BIDÕES ABERTURA TOTAL

INFORMAÇÃO GERAL

- Homologados UN-X.
- Adequados para uso alimentar.
- Estanques.
- Invioláveis com Compact Seal.
- Máxima temperatura no enchimento 80°C.
- O conteúdo deve arrefecer até 30°C antes que os bidões sejam fechados e empilhados.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Referência	6945	6947	6950	6948	6946	6942	6943	6944	6990	6994HG
Capacidade (L)	17	26	34	39	52	55	64	75	90	110
Medidas (mm)										
Diâmetro recipiente (mm)	338	338	338	338	338	410	410	410	455	455
Diâmetro boca (mm)	295	295	295	295	295	354	354	354	392	392
Altura (mm)	250	356	447	503	663	495	573	685	659	787
Desenho										
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Cor standard bidão	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Castanho	Castanho	Castanho	Branco	Branco
Cor standard tampa	Vermelho	Vermelho	Vermelho	Vermelho	Vermelho	Bege	Bege	Bege	Vermelho	Vermelho
Versão antiestática	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Não
Versão protetores UV	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Não
Disponível com asas	Não	Opcional	Opcional	Opcional	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Homologação UN	Tipo conteúdo materiais sólidos									
Grupo da embalagem	I,II y III	I,II y III	I,II y III	I,II y III	I,II y III	I,II y III	I,II y III	I,II y III	I,II y III	I,II y III
Peso máximo (kg)	25	38	48	48	63	69	81	95	95	95
Unidade de embalagem										
Paleta 1000 x 1200mm	81	45	36	36	27	32	24	24	15	15