

BOTES PRECINTABLES UN 99

INFORMACIÓN GENERAL

- Homologados UN-X, ADR.
- Aptos para uso alimentario.
- Precintables.
- Se abre y cierra con un giro de 90°.
- Un bote se compone de: recipiente, tapa y obturador.
- Tapas y obturadores se entregan en cajas de cartón.
- Máxima temperatura en el llenado 80°C.
- El contenido debe enfriarse hasta 30°C antes que los botes sean cerrados y apilados.
- Botes personalizados bajo pedido.



* También disponibles en color negro opaco, resistente UV.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	* 4303	* 4305	* 4306	* 4310	* 4313	4315	4320	4325	
Capacidad (ml)	300	500	650	1000	1300	1500	2000	2500	
Diám. recipiente (mm)	99	99	99	99	99	119	119	119	
Diám. boca (mm)	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8	116	116	116	
Altura (mm)	55,4	82,4	104,4	157,4	197,4	161	236	266	
Área de impresión (alto x ancho)	20 x 280	45 x 280	70 x 280	120 x 280	160 x 280	115 x 360	190 x 360	220 x 360	
Área para la etiqueta (alto x ancho)	20 x 280	50 x 280	75 x 280	125 x 280	165 x 280	115 x 360	190 x 360	220x 360	
Material	HDPE								
Color bote	Blanco								
Colores tapa	Rojo, rojo oscuro, azul, verde, amarillo, gris, blanco, negro	Rojo, rojo oscuro, azul, verde, amarillo, gris, blanco, negro	Rojo, rojo oscuro, azul, verde, amarillo, gris, blanco, negro	Rojo, rojo oscuro, azul, verde, amarillo, gris, blanco, negro	Rojo, rojo oscuro, azul, verde, amarillo, gris, blanco, negro	Rojo, rojo oscuro, azul, verde, amarillo, gris, blanco, negro	Rojo, rojo oscuro, azul, verde, amarillo, gris, blanco, negro	Rojo, rojo oscuro, azul, verde, amarillo, gris, blanco, negro	
Tapa (material: HDPE)	Tapa para diám. 99: Ref. 4350 (en cajas de 210 unid.)					Tapa para diám. 119: Ref. 4355 (en cajas de 140 unid.)			
Obturador (material: LLDPE)	Obturador para diám. 99: Ref. 4360 (en cajas de 840 unid.)					Obturador para diám. 119: Ref. 4365 (en cajas de 490 unid.)			
Homologación UN	Sí								
Tipo contenido	Materiales sólidos								
Grupo del envase	I, II y III								
Peso bruto max. (X/Y/Z)	400/600/900	650/950/1450	850/1250/1850	1300/1950/2900	-	1950/3000/4500	2600/4000/6000	3250/5000/7500	
Homologación (g)									
Unid./Palet (1000 x 1200 mm)	3675	2415	1890	1260	945	840	630	490	