

FUSTI APERTURA TOTALE

INFORMAZIONE GENERALE

- Omologato UN-X.
- Adatto per uso alimentare.
- Sigillabile con Compact seal.
- Massima temperatura nel riempimento 80°C.
- Ermetico.
- Il contenuto deve essere raffreddato fino a 30°C prima che i fusti siano chiusi e accatastati.



SPECIFICHE TECNICHE

Riferimento	6945	6947	6950	6948	6946	6942	6943	6944	6990	6994HG
Capacità (L)	17	26	34	39	52	55	64	75	90	110
Misure (mm)										
Diam. contenitore (mm)	338	338	338	338	338	410	410	410	455	455
Diam. della bocca (mm)	295	295	295	295	295	354	354	354	392	392
Atezza (mm)	250	356	447	503	663	495	573	685	659	787
Design										
Materiale	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Colore del recipiente	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Marrone	Marrone	Marrone	Bianco	Bianco
Colore del coperchio	Rosso	Rosso	Rosso	Rosso	Rosso	Beige	Beige	Beige	Rosso	Rosso
Versione antistatica	No	No	No	No	No	No	No	Sì	No	No
Versione protezioni UV	No	No	No	No	No	Sì	No	No	No	No
Disponibile con maniglie	No	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Omologazione UN	Tipo di contenuto materiali solidi									
Gruppo del contenitore	I, II, III	I, II, III	I, II, III	I, II, III	I, II, III	I, II, III	I, II, III	I, II, III	I, II, III	I, II, III
Peso massimo (kg)	25	38	48	48	63	69	81	95	95	95
Unità per imballaggio										
Bancale 1000 x 1200mm	81	45	36	36	27	32	24	24	15	15