

BOTELLAS UN

INFORMACIÓN GENERAL

- Botellas homologadas UN para el transporte de productos peligrosos.
- Material: Polietileno de alta densidad.
- Botella en color blanco opaco o negro opaco.
- Disponible tapón desgasificador.
- Incluye pestaña de abertura.
- Tapón con aluminio termosellable disponible.
- Tapón autoprecintable.



PESTAÑA DE APERTURA



TAPÓN CON ALUMINIO INTERIOR



TAPÓN DESGASIFICADOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	Capacidad (ml)	Color	Diám. boca (mm)	DIN	Diámetro (mm)	Altura (mm)	Homologación	Ud./palet
BLM-100UN	100	Blanco	41,30 ± 0,4	-	50,50 ± 0,5	77,80±1,0	No	800
BLM-150UN	150	Blanco	41,30 ± 0,4	-	50,50 ± 0,5	102,5±1,0	No	600
BLM-450UN	150	Blanco	41	50	65	95	No	4.800
BLM-451UN	250	Blanco	41	50	63	127	X-1.3	2.268
BLM-UV250-ENV	250	Negro / Blanco	40	-	63	133	X-1.2	4.860
BLM-452UN	500	Blanco	41	50	69	186	X-1.3	1.584
BLM-UV500-ENV	500	Negro	40	-	79	165	X-1.2	2.639
BLM-500-R	500	Blanco	49,7 ± 0,5	-	69 ± 1,5	193	X-1,3	1.584
BLM-453UN	1000	Blanco	41	50	89	240	Y-1.2	760
BLM-453UN-NE	1000	Negro	41	50	89	240	Y-1.2	625
BLM-UV1000-ENV	1000	Negro / Blanco	40	-	88	248	X-1.2	1.413
BLM-453UN-PF	1000	Blanco	41	50	88,6	248	Y-1.7	770
BLM-1000-R	1000	Blanco	46,04 ± 0,5	-	88,5	240	X-1,3	770
BLM-1000-RLIS	1000	Blanco	46 ± 0,5	50	88,5	240	X-1,3	880